DVGW CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4513BM0086
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Wigersma & Sikkema B.V. Leigraafseweg 4, NL-6983 BP Doesburg
Vertreiber ***distributor***	Wigersma & Sikkema B.V. Leigraafseweg 4, NL-6983 BP Doesburg
Produktart ***product category***	Rohrleitungsteile und Zubehör: Messkupplung (4513)
Produktbezeichnung ***product description***	Kupplung (Messkupplung) zur Überprüfung von Drücken und Druckaufgabe für den Anbau an Funktionsleitungen
Modell ***model***	BMA...
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 21-01705-KP01 vom 26.08.2022 (EBI) Baumusterprüfung: 17/092/4513/341 vom 24.04.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW VP 604 (01.10.1990)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	15.02.2026 / 23-0049-GNV

70028-04-1-DE

29.03.2023 Bd A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
BMA 04; BMA 05; BMA 05 LT; BMA 06; BMA 06 LT	Nenndruckstufe: PN 100 Nennweite: DN 4	
BMA 10	Nenndruckstufe: PN 25 Nennweite: DN 10	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. ***registration no.***	**Bauteil (Produktart)** ***component***	**Modell/Typ** ***model/type***	**Hersteller** ***manufacturer***
NG-5112BR0086	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	366300/366300	ERIKS bv
NG-5113CQ0030	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen	Vi 840/Vi 840	C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: Innengewinde (Einschraubloch) nach DIN 3852-2, Form X bzw. ISO 1179-1 mit gekammerter Elastomerdichtung oder Metallring
Zul. Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
Zusätzlich wurde eine Kupplung BMA 06 LT bei - 40 °C auf Druckfestigkeit gemäß DVGW VP 604, Abschnitt 3.7, und äußere Dichtheit gemäß DVGW VP 304, Abschnitt 3.8.1, geprüft.